

Tuletõkkeuks SMU101 EI60

KASUTUSALAD

Silemetalluks on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes elu- ja avalikes hoonetes, kus on ustele esitatud tuleohutuse ja/või evakuatsiooni nõuded.

VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uste tulepüsivus on sertifitseeritud vastavuses standardile EN 16034. Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN 14351 nõuetele.

MÕÕDUD JA OMADUSED

Tuletõkkeklass	E60, EW60, EI ₂ 60 (EN 13501-2)
Suitsupidavus	Sa, S200 (EN 13501-2)
Helikindlus	40-47dB (ISO 717)
Soojusjuhtivus	1,0-1,4 W/m ² K (ISO 12567, ISO 10077)
Turvaklass	RC2, RC3 (EN 1627)
Veepidavus	6A (EN 12208)
Vastupidavus tuulekoormusele	klass C3 (EN 12210)
Õhu läbilaskvus	klass 4 (EN 12207)
Vastupidavus korduval avamisele ja sulgemisele	klass 8 (EN 12400), C5 (EN 13501-2)
Kuulikindlus	FB4 (EN 1522)
Plahvatuskindlus	EXR3 (EN 13123-2)

*Ülaltoodud omaduste täpsed väärtused, sealhulgas ukselehe maksimaalsed mõõtmed ja kaal, sõltuvad konkreetse ukse konfiguratsioonist, projekti nõuetest, valitud viimistlusest, detailidest ning muudest spetsifikatsioonidest. Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust meie müügiosakonnaga.

VIIMISTLUS

Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides, samuti on võimalik terasuksi tellida PVC kattega või roostevabast terasest.

LISAD

Võimalik lisada erinevaid mehaanilisi- ja elektrilisi lukustuslahendusi ning ukseautomaatikat ja muid tarvikud.



LENGI TÜÜBID

