

Tuletõkkeuks SMU110 EI120

KASUTUSALAD

Silemetalluks on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes elu- ja avalikes hoonetes, kus on ustele esitatud tuleohutuse ja/või evakuatsiooni nõuded.

VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uste tulepüsimine on sertifitseeritud vastavuses standardile EN 16034.

Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN 14351 nõuetele.

MÕÖDUD JA OMADUSED

Tuletõkkeklass	E240, EW60, EI ₂ 120 (EN 13501-2)
Suitsupidavus	Sa/S200 (EN 13501-2)
Helikindlus	~44dB (ISO 717)
Soojusjuhtivus	0,78-1,3 W/m ² K (ISO 12567, ISO 10077)
Turvaklass	RC4 (EN 1627)
Veepidavus	6A (EN 12208)
Vastupidavus tuulekoormusele	klass C4 (EN 12210)
Plahvatuskindlus	EXR2 (EN 13123-2)
Õhu läbilaskvus	klass C4 (EN 12207)
Vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele	klass 6 (EN 12400), klass C5 (EN 13501-2)

*Ülaltoodud omaduste täpsed väärtused, sealhulgas ukselehe maksimaalsed mõõtmed ja kaal, sõltuvad konkreetse ukse konfiguratsioonist, projekti nõuetest, valitud viimistlusest, detailidest ning muudest spetsifikatsioonidest. Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust meie müügiesakonnaga.

VIIMISTLUS

Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides, samuti on võimalik terasuksi tellida PVC kattega või roostevabast terasest.

LISAD

Võimalik lisada erinevaid mehaanilisi- ja elektrilisi lukustuslahendusi ning ukseautomaatikat ja muid tarvikud.



LENGI TÜÜBID

