

# Tuletõkkeuks SMU201 EI60

## KASUTUSALAD

Silemetalluks on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes elu- ja avalikes hoonetes, kus on ustele esitatud tuleohutuse ja/või evakuatsiooni nõuded.

## VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uste tulepüsimine on sertifitseeritud vastavuses standardile EN 16034.

Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN 14351 nõuetele.

## MÕÕDUD JA OMADUSED

Tuletõkkeklass	E90, EW60, EI <sub>2</sub> 60 (EN 13501-2)
Suitsupidavus	Sa, S200 (EN 13501-2)
Helikindlus	40-46dB (ISO 717)
Soojusjuhtivus	1,0-1,3W/m <sup>2</sup> K (ISO 12567, ISO 10077)
Turvaklass	RC2, RC3 (EN 1627)
Veepidavus	5A (EN 12208)
Vastupidavus tuulekoormusele	klass C2 (EN 12210)
Kuulikindlus	FB4 (EN 1522)
Plahvatuskindlus	EXR3 (EN 13123-2)
Mehaaniline tugevus	klass 3 (EN 1192)
Õhu läbilaskvus	klass 4 (EN 12207)
Vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele	klass 8 (EN 12400), C5 (EN 13501-2)

\*Ülaltoodud omaduste täpsed väärtused, sealhulgas ukselehe maksimaalsed mõõtmed ja kaal, sõltuvad konkreetse ukse konfiguratsioonist, projekti nõuetest, valitud viimistlusest, detailidest ning muudest spetsifikatsioonidest. Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust meie müügiesakonnaga.

## VIIMISTLUS

Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides, samuti on võimalik terasuksi tellida PVC kattega või roostevabast terasest.

## LISAD

Võimalik lisada erinevaid mehaanilisi- ja elektrilisi lukustuslahendusi ning ukseautomaatikat ja muid tarvikud.



**LENGI TÜÜBID**

