

Tuletõkkeuks SMU210 EI120

KASUTUSALAD

Silemetalluks on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes elu- ja avalikes hoonetes, kus on ustele esitatud tuleohutuse ja/või evakuaatsiooni nõuded.

VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uste tulepüsisvus on sertifitseeritud vastavuses standardile EN 16034.

Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN 14351 nõuetele.

MÕÖDUD JA OMADUSED

Tuletõkkeklass	EW60, EI ₂ 120 (EN 13501-2)
Suitsupidavus	Sa/S200 (EN 13501-2)
Helikindlus	39-45dB (ISO 717)
Soojusjuhtivus	0,75-1,0 W/m ² K (ISO 12567, ISO 10077)
Turvaklass	RC4 (EN 1627)
Vastupidavus tuulekoormusele	klass C3 (EN 12210)
Õhu läbilaskvus	klass 4 (EN 12207)
Vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele	klass 6 (EN 12400), C5 (EN 13501-2)

*Ülaltoodud omaduste täpsed väärtused, sealhulgas ukselehe maksimaalsed mõõtmed ja kaal, sõltuvad konkreetse ukse konfiguratsioonist, projekti nõuetest, valitud viimistlusest, detailidest ning muudest spetsifikatsioonidest. Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust meie müügiesakonnaga.

VIIMISTLUS

Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides, samuti on võimalik terasuksi tellida PVC kattega või roostevabast terasest.

LISAD

Võimalik lisada erinevaid mehaanilisi- ja elektrilisi lukustuslahendusi ning ukseautomaatikat ja muid tarvikud.



LENGI TÜÜBID

