

Tuletõkkeuks SMU210 EI120

KASUTUSALAD

Silemetalluks on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes elu- ja avalikes hoonetes, kus on ustele esitatud tuleohutuse ja/või evakuatsiooni nõuded.

VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uste tulepüsisus on sertifitseeritud vastavuses standardile EN 16034.

Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN 14351 nõuetele.

MÕÕDUD JA OMADUSED

Max mõõt EW60, EI ₂ 120	2392x2518mm, max 5,47m ²
Ukselehe kaal	52kg/m ²
Tuletõkkeklass	EW60, EI ₂ 120 (EN 13501-2)
Suitsupidavus	Sa/S200 (EN 13501-2)
Helikindlus	39-45dB (ISO 717)
Soojusjuhtivus	0,75-1,0 W/m ² K (ISO 12567, ISO 10077)
Turvaklass	RC4 (EN 1627)
Vastupidavus tuulekoormusele	klass C3 (EN 12210)
Vastupidavus korduvale avamisele ja suglemisele	klass 6 (EN 12400), C5 (EN 13501-2)
Õhu läbilaskvus	klass 4 (EN 12207)

Ülaltoodud mõõtude ja omaduste täpne väärtus sõltub projekteeritava ukse parameetritest.

VIIMISTLUS

Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides, samuti on võimalik terasuksi tellida PVC kattega või roostevabast terasest.

LISAD

Võimalik lisada erinevaid mehaanilisi- ja elektrilisi lukustuslahendusi ning ukseautomaatikat ja muid tarvikud.



LENGI TÜÜBID

