

Terasprofiilist siseuks SP300

KASUTUSALAD

Terasprofiiluks on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes elu- ja avalikes hoonetes, kus tootele puudub tuleohutuse nõue.

Tooted on enamasti valmistatud SP300 seeria terasprofiilidest (vahel ka SP500 või SP700), mis koosnevad töötlemata, tsingitud või happekindlast roostevabast terasest EN 1.4404 (ASTM 316L, SS2348).

VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uste tulepüsivus on sertifitseeritud vastavuses standardile EN 16034.

Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN 14351 nõuetele.

MÕÕDUD JA OMADUSED

Tuletõkkeklass	kuni E60, EW60 (EN 13501-2)
Suitsupidavus	Sa/S200 (EN 13501-2)
Helikindlus	kuni 43dB (ISO 717)
Turvaklass	RC2 (EN 1627)
Veepidavus	klass 3A/6B (EN 12208)
Õhu läbilaskvus	klass C3 (EN 12207)
Vastupidavus tuulekoormusele	klass 3 (EN 12210)
Vastupidavus korduvale avamisele ja sulgemisele	klass 6 (EN 12400), C5 (EN 13501-2)

Ülaltoodud mõõtude ja omaduste täpne väärtus sõltub projekteeritava ukse parameetritest.

VIIMISTLUS

Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides, samuti on võimalik terasuksi tellida roostevabast terasest.

LISAD

Võimalik lisada erinevaid mehaanilisi- ja elektrilisi lukustuslahendusi ning ukseautomaatikat ja muid tarvikud.



