

Terasprofiilist välisuks SP500

KASUTUSALAD

Terasprofiiluks on mõeldud kasutamiseks välistingimustes elu- ja avalikes hoonetes, kus tootele puudub tuleohutuse nõue.

Tooted on enamasti valmistatud SP500 seeria terasprofiilidest (vahel ka SP700), mis koosnevad töötlemata, tsingitud või happekindlast roostevabast terasest EN 1.4404 (ASTM 316L, SS2348).

VASTAVUSSERTIFIKAAT

Uste tulepüsivus on sertifitseeritud vastavuses standardile EN 16034.

Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN 14351 nõuetele.

Toode vastab Rootsi tüübiheakskiidu dokumentatsioonile 0336/03 (RISE).

MÕÖDUD JA OMADUSED

Helikindlus	kuni 44dB (ISO 717)
Soojusjuhtivus	alates 1.0 W/m ² K (ISO 12567, ISO 10077)
Turvaklass	kuni RC4 (EN 1627)
Veepidavus	kuni klass 3A/6B (EN 12208)
Ohu läbilaskvus	kuni klass C3 (EN 12207)
Vastupanu tuulekoormusele	kuni klass 3 (EN 12210)
Plahvatuskindlus	kuni EXR5 (EN13123-2)
Kuulikindlus	kuni FB6 (EN 1522)
Vastupanu korduvale avamisele ja sulgemisele	klass 6 (EN 12400), C5 (EN 13501-2)

Ülaltoodud mõõtude ja omaduste täpne väärtus sõltub projekteeritava ukse parameetritest.

VIIMISTLUS

Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides, samuti on võimalik terasuksi tellida roostevabast terasest.

LISAD

Võimalik lisada erinevaid mehaanilisi- ja elektrilisi lukustuslahendusi ning ukseautomaatikat ja muid tarvikud.



LENGI TÜÜBID

