

Kerguks SMU111

KASUTUSALAD

Kerge isoleeritud metalluks on mõeldud kasutamiseks sisetingsimustes (kelder, panipaik ja muud siseruumid), kus ei ole nõutud kõrgeid tulekindluse ja turvalisuse nõuded.

VASTAVUS

Uste omadused on hinnatud vastavalt standardi EN 14351-2 nõuetele (siseruumide uksed).

MÕÕDUD JA OMADUSED

Ukselengi sügavus: 62mm

Ukselehe paksus: 62mm

Uksekomplekti kaal: 30 kg/m²

Materjal: El zn plekk 1,0mm

Kergust toodetakse ühelehelisena. Uks on varustatud kahe metallukse zn või rst hingega. Standardlahenduse puhul hingesid ei värvita.

Uksi on võimalik tellida moodulmõõdus: 8x21, 9x21, 10x21
Alternatiivsete mõõtude osas palume konsulteerida müügiosakonnaga.

VIIMISTLUS

Standardviimistlus: RAL Classic värvitoonid, sile matt pulbervärv (35% läikega).

Kerguksi on võimalik toota PVC kattega teraslehest, kuid selle viimistluse puhul võib rakenduda pikem tarneaeg. Antud lahendust palume täpsustada, konsulteerides müügiosakonnaga.

LISAD

Ukse lukustuse puhul võimalikud valikud on ASSA 565 või EURO 1769 (kas tehases paigaldatud lukustus või luku valmidus).

Uksekomplekti saab tellida roostevabast terasest painutatud lävega või ilma lävepakuta.

Lukusilinder, link ja/või sulgur kas kaasa või paigaldatuna.

