

# Kambriuks SMU113

## KASUTUSALAD

Silemetalluks on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes kõrge turvalisuse nõuetega kohtades nagu psühhiaatriaiglad, vanglad, arestimajad jt kinnipidamisasutused, kus on ustele esitatud tuleohutuse ja turvanõuded.

Uste tulepüsivus on sertifitseeritud vastavuses standardile EN16034. Uste teised parameetrid hinnatud vastavalt standardi seeria EN14351 nõuetele.

## MÕÖDUD JA OMADUSED

Tuletõkkeklass	E120, EW60, EI <sub>2</sub> 60 (EN 13501-2)
Hellisolatsioon	kuni 39dB (ISO 717-1)
Suitsupidavus	Sa/S200 (EN 13501-2)
Soojusjuhtivus	1,4 W/m <sup>2</sup> K (ISO 12567, ISO 10077)
Turvaklass	kuni RC4 (EN 1627)
Vastupidavus tuulekoormusele	C4 (EN 12210)
Õhu läbilaskvus	klass 3 (EN 12207)
Lengi standardmõõt	1000 x 2090 mm
Ukselehe kaal	70-80 kg/m <sup>2</sup>

*\*Mõõtude ja omaduste täpne väärtus sõltub projekteeritava ukse parameetritest. Alternatiivsete mõõtude soovi palume täpsustada müügiosakonnaga.*

## VIIMISTLUS

Uksekomplekti värvitoone on võimalik valida erinevates märg- või pulbervärvitoonides. Muud lahendused palume täpsustada müügiosakonnaga.

## LISAD

Uksi on võimalik tellida koos EL teenindusluugiga, käeraualuugiga (horisontaalne) ja/või vaatlusaknaga (vertikaalne).

Võimalik on kasutada erinevaid lukustuslahendusi.

